

六盘水市水城区应急管理局应急物资（抢险应急类）采购项目采购需

求公示

一、项目基本信息

项目名称：六盘水市水城区应急管理局应急物资（抢险应急类）采购项目

项目编号：GZJXL【2024-cg002】

采购预算：1110434.00元

最高限价：1110434.00元

二、公示期限（不少于2个工作日）：

时间：2024-2-27 至 2024-2-29

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：水城区财政局政府采购备案通知书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：六盘水市水城区应急管理局

项目联系人：谷松

联系电话：0858-6557586

2、代理机构

代理全称：贵州聚信立项目管理有限公司

联系人：宋佩

联系方式：13985374916



供应商应当提交的资格、资信证明文件

资格审查表

序号	审查内容	审查标准	合格条件
1	供应商信用信息	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与政府采购活动；提供承诺或提供网站查询截图，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ），查询时间为购买竞争性谈判文件之日起至竞谈前一天的任意时间。	相关资料加盖电子公章
2	营业执照	提供多证合一的营业执照，营业执照非多证合一的，供应商还应提供税务登记证和组织机构代码证	相关资料加盖电子公章
3	遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及竞争性谈判文件中的规定的承诺	供应商提供遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及竞争性谈判文件中的规定的承诺函（格式自拟）	相关资料加盖电子公章
4	资信证明（供应商可以按右侧两种方式提供其中一种即可）	1、提供会计师事务所出具的 2021 年度或 2022 年度财务审计报告 2、银行开具的资信证明	相关资料加盖电子公章
5	依法缴纳税收的相关材料（供应商可以按右侧两种方式提供其中一种即可）	1. 供应商提供 2023 年 1 月至今任意 3 个月依法缴纳税收的相关材料 2. 供应商成立时间不足 3 个月(以营业执照上的时间为准)的，需提供至少 1 个月的依法缴纳税收的相关材料	相关资料加盖电子公章
6	依法缴纳社会保障资金的相关材料（供应商可以按右侧两种方式提供其中一种即可）	1. 供应商提供 2023 年 1 月至今任意 3 个月依法缴纳养老保险的相关材料 2. 供应商成立时间不足 3 个月(以营业执照上的时间为准)的，需提供至少 1 个月的依法缴纳养老保险的相关材料	相关资料加盖电子公章

6	参加政府采购活动前三年内没有受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）的声明	供应商提供参加政府采购活动前三年内没有受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）的声明（格式自拟）	相关资料加盖电子公章
7	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）	相关资料加盖电子公章
8	落实政府采购政策需满足的资格要求：	本项目是属于专门面向中小企业采购项目，供应商应提供中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。	相关资料加盖电子公章

采购内容及技术参数及商务要求

(一) 采购内容

序号	货物名称	单位	数量
1	大米（10KG/袋）	KG	24000
2	菜籽油（5L/桶）	桶	1325
3	红外版无人机套装	套	1
4	测绘版无人机	套	3
5	应急视频储存设备	台	15
6	应急绘图终端	台	16
7	应急绘图终端	台	16
8	应急执法采集设备	台	1
9	应急通道保障设备	台	6

（二）技术参数要求

序号	货物名称	主要技术参数和要求	备注
1	大米 (10KG/ 袋)	等级标准：国家一级标准或以上；品种：粳米；质量标准：国标一级标准，质量达到《中华人民共和国国家标准》GB1354-2018 标准一级相关标准，拥有 SC 食品质量安全认证；包装：10 公斤/袋；其它要求：保质期 12 个月。	
2	菜籽油 (5L/桶)	等级标准：国家三级标准或以上；品种：非转基因食用压榨菜籽油；质量标准：达到《中华人民共和国国家标准》GB1536-2004 标准，以及 GB2761-2017、GB2762-2017、GB 2760-2014 标准；包装：5 升/桶；其它要求：保质期 18 个月，菜籽油具有菜籽原油的固有气味和滋味，无异味。检验合格，塑化剂不能超标）。	
3	红外版无人机套装	主要技术参数和要求：飞行器：裸机重量（带桨叶）：920 克；最大起飞重量：1050 克；尺寸：折叠（不带桨）：长 221 毫米，宽 96.3 毫米，高 90.3 毫米，展开（不带桨）：长 347.5 毫米，宽 283 毫米，高 107.7 毫米；轴距：380.1 毫米；最大抗风速度：12 米/秒；最大起飞海拔高度：6000 米（空载飞行）；最长飞行时间（无风环境）：45 分钟；最长悬停时间（无风环境）：38 分钟；最大续航里程：32 公里；GNSS：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS（仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS）；工作环境温度：-10° C 至 40° C；夜航灯：无人机内置；相机：带广角、长焦、热成像功能，参数具体为：①广角相机：影像传感器：1/2" CMOS，有效像素 4800 万；镜头：视角：84°，等效焦距：24 毫米，光圈：f/2.8，对焦点：1 米至无穷远；ISO 范围：100 至 25600；快门速度：电子快门：8 秒至 1/8000 秒；最大照片尺寸：8000×6000；②长焦相机：影像传感器：1/2" CMOS，有效像素 1200 万；镜头：视角：15°，等效焦距：162 毫米，光圈：f/4.4，对焦点：3 米至无穷远；ISO 范围：100 至 25600；快门速度：电子快门：8 秒至 1/8000 秒；最大照片尺寸：4000×3000；③热成像相机：热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）；像元间距：12 微米；帧率：30 赫兹；镜头：DFOV：61°，等效焦距：40 毫米，光圈：f/1.0，对焦距离：5 米至无穷远；灵敏度：≤50 mk@F1.1；测温方式：点测温、区域测温；测温范围：-20℃ 至 150℃（高增益模式），0℃至 500℃（低增益模式）；云台：稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）；感知：感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器；图传方案：工作频段：2.400GHz 至 2.4835GHz，5.725GHz 至 5.850GHz；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：15 公里（FCC）；屏幕分辨率：1920×1080；屏幕尺寸：5.5 英寸；存储空间：机身内存（ROM）：64GB，支持使用 microSD 卡拓展存储容量；续航时间：约 3 小时；视频输出接口：Mini-HDMI 接口；GNSS：GPS + Galileo + GLONASS；电池：容量：5000 毫安时；充电器：输入：100 伏至 240 伏（交流电）；输出功率：100 瓦；充电管家：输入：USB-C：5 伏至 20 伏，5.0 安；输出：	

		电池接口：12 伏至 17.6 伏，8.0 安；额定功率：100 瓦；充电方式：3 块电池轮充；RTK 模块：尺寸：接口：USB-C；功率：约 1.2 瓦；RTK 位置精度：RTK 固定解：水平：1cm + 1ppm；垂直：1.5cm + 1ppm；喊话器：接口：USB-C；额定功率：3 瓦；最大响度：在 1 米处可达 110 分贝（110dB@1m）；有效广播距离：100 米@70 分贝（100m@70dB）；码流：16Kbps/32Kbps；无人机保险 1 年（在保险期内，无人机因人为操控碰撞造成的损失免费给与维修）；报价含增值税发票、运费。	
4	测绘版无人机	主要技术参数和要求：飞行器：裸机重量（带桨叶）：915 克；最大起飞重量：1050 克；尺寸：折叠（不带桨）：长 221 毫米，宽 96.3 毫米，高 90.3 毫米，展开（不带桨）：长 347.5 毫米，宽 283 毫米，高 107.7 毫米；轴距：380.1 毫米；最大抗风速度：12 米/秒；最大起飞海拔高度：6000 米（空载飞行）；最长飞行时间（无风环境）：45 分钟；最长悬停时间（无风环境）：38 分钟；最大续航里程：32 公里；GNSS：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS（仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS）；工作环境温度：-10° C 至 40° C；夜航灯：无人机内置；相机：带广角、长焦，具体参数为：①广角相机：影像传感器：4/3 CMOS，有效像素 2000 万；镜头：视角：84°，等效焦距：24 毫米，光圈：f/2.8 至 f/11，对焦点：1 米至无穷远；视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264）；②长焦相机：影像传感器：1/2" CMOS，有效像素 1200 万；镜头：视角：15°，等效焦距：162 毫米，光圈：f/4.4，对焦点：3 米至无穷远；数字变焦：8 倍（混合变焦 56 倍）；云台：稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）；感知：感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器；前视：测距范围：0.5 米至 20 米、可探测范围：0.5 米至 200 米、有效避障；图传：实时图传质量：遥控器：1080p/30fps；工作频段：2.400 GHz 至 2.4835 GHz，5.725 GHz 至 5.850 GHz；最大下载速率：15MB/s；延时（视乎实际拍摄环境及移动设备）：约 200 毫秒；天线：4 天线，2 发 4 收；图传方案：最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：15 公里（FCC）；图传工作频段：2.400 GHz 至 2.4835 GHz，5.725GHz 至 5.850GHz；天线：4 天线，2 发 4 收；屏幕分辨率：1920×1080；屏幕尺寸：5.5 英寸；电池：锂离子电池（5000 毫安时，7.2 伏）；存储空间：机身内存（ROM）：64GB，支持使用 microSD 卡拓展存储容量；续航时间：约 3 小时；视频输出接口：Mini-HDMI 接口；GNSS：GPS + Galileo + GLONASS；电池：容量：5000 毫安时；充电器：输入：100 伏至 240 伏（交流电），50 赫兹至 60 赫兹，2.5 安；输出功率：100 瓦；充电管家：输入：USB-C；5 伏至 20 伏，5.0 安；输出：电池接口：12 伏至 17.6 伏，8.0 安；额定功率：100 瓦；充电方式：3 块电池轮充；RTK 模块：尺寸：长 50.2 毫米，宽 40.2 毫米，高 66.2 毫米；重量：24±2 克；接口：USB-C；功率：约 1.2 瓦；RTK 位置精度：RTK 固定解：水平：1 cm + 1 ppm；垂直：1.5 cm + 1 ppm；喊话器：尺寸：长 114.1 毫米，宽 82.0 毫米，高 54.7 毫米；接口：USB-C；额定功率：3	

		瓦；最大响度：在 1 米处可达 110 分贝（110dB@1m）；有效广播距离：100 米@70 分贝（100m@70dB）；码流：16Kbps/32Kbps；无人机保险 1 年（在保险期内，无人机因人为操控碰撞造成的损失免费给与维修）；报价含增值税发票、运费。	
5	应急视频 储存设备	主要技术参数和要求：屏幕：18.5 英寸触摸屏；内存：2G DDR3L 1333MHz，最大支持 8G；采集接口：9*Mini USB 接口；硬盘位：2 个 3.5 寸 SATA 硬盘位，单盘最大支持 16T；USB：2*调试 USB 接口；记录仪舱位：9 口独立舱位卡槽设计；采集充电：全自动采集上传，支持 9 口并发采集；满负荷条件下，各采集口采集速度可达 8MB/s 以上；采集与充电进度动态显示；满负荷下，各接口平均充电电流不小于 1000mA；电源特性：工业电源，支持 180—260V 宽电压；过载保护：过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护。	
6	应急绘图 终端	主要技术参数和要求：显卡：核显；CPU：i7-13700H；屏幕大小：14 英寸；屏幕刷新率：120hz；硬盘：1T；重量：1.5kg；外观尺寸：312.2 x 221 x 15.99 mm。	
7	应急绘图 终端	主要技术参数和要求：产品尺寸：309MM*159MM*61MM；喷嘴数量：黑色 180 个，彩色（青色，洋红色，黄色）每色各 59 个；打印方向：双向逻辑查找；打印方式：按需喷墨；最高打印分辨率：5760 × 1440 dpi；最小墨滴尺寸：1.5 微微升；打印速度：黑白约 7ipm，彩色约 4ipm（A4，普通模式）*5；黑白约 14ppm，彩色约 11ppm（A4，草稿模式）*6；打印机语言：ESC/P-R；USB：高速 USB；无线接口：IEEE 802.11b/g/n，IEEE802.11a/n/ac；Wi-Fi Direct：支持；网络协议：TCP/IPv4，TCP/IPv6；纸张进纸方式：摩擦进纸；进纸器：1 个（后部）；进纸器容量：20 页，A4 普通纸（75g/m ² ）；出纸方向：面朝上；支持最大纸张尺寸：A4；支持纸张重量：普通纸 64-90g/m ² ；高级光面照片纸 102-300g/m ² ；移动与远程打印：Epson iPrint Mobile App；Emailprint；额定电压：AC 220-240V；额定频率：50-60 Hz；整机重量：1.7Kg（不包括墨盒和交通电源适配器）。	
8	应急执法 采集设备	主要技术参数和要求：尺寸（展开状态，不含染叶）：长 810 毫米，宽 670 毫米，高 430 毫米；尺寸（折叠状态，含染叶）：长 430 毫米，宽 420 毫米，高 430 毫米；对称电机轴距：895 毫米；重量（含下置单云台支架）：空机电量（不含电池）约 3.77 千克、（含双电池）6.47 千克；新一代 RTK 芯片：新增 GPS L5 和北斗 B3 频段；单云台减震球最大负重：960 克；最大起飞重是：9.2 千克；最大续航时间：55 min；最大航程巡航速度：23 米/秒；抗风等级：12 米/秒；防雨等级：IP55；控制半径 NCC/FCC：15 km；CE/MIC：8km；SRRC：8km 工作温度-20° C 至 50° C。采用 03 图传行业版，4G 增强图传，支持三路 1080p 高清传输，传输距离远达 20 公里。遥控器更大更流畅，DJI RC Plus 遥控器，IP54 等级防护，7 英寸高亮大屏书高性能处理平台飞行器和遥控器均搭载四天线收发系统，可智能选择信号最优的两根天线发射信号，四天线同时接收，抗干扰能力显著提升，传输更加稳定。具备 IP55 防护能力，防尘防水，风雨无阻；可在-20℃至 50℃温度范围内工作，不惧严寒酷	

		暑，红外感知系统，实现全天候作业，电池循环达 400 次。55 分钟最长飞行时间，7 米/秒最大倾斜下降速度，7000 米最大飞行高度，12 米/秒抗风能力，23 米/秒最大飞行速度。支持下置单云台、下置双云上置单云台，可同时搭载三个云台负载，且具备 Port 开放接口，最大载重达 2.7 公斤，充分满足公共安全、巡检、测绘等不同作业需求。	
9	应急通道保障设备	主要技术参数和要求：发动机型式：直列双缸、四冲程、八气门、DOHC、水冷、电喷；排量：649 cC；最大功率：52kW；最大扭矩：62N-m；点火方式：ECU；启动方式：电起动；变速器型式：6 档、国际档；制动型式：前：液压盘式手操作、后：液压盘式脚操作；长×宽×高：2245 mm X998 mm X1360 mm；座高：780 mm；整车整备质量：260 kg；燃料油箱容积：22L；最高车速：170 km/h。	