

采购需求

前注:

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定,下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续,经核准采购进口产品,但不限制满足询价文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中:如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品,则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3. 下列采购需求中:标注▲的产品为核心产品。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同签订确定后供应商在完成服务并验收合格后,支付合同价款的100%。
2	供货地点	寿县应急管理局指定地点
3	供货期限	7日
4	免费质保期	1年

二、货物需求

序号	货物名称	技术参数要求	数量	单位	备注
1	▲编织袋	1、定义:防汛编织袋为防汛抢险专门制作的,摩擦系数大、透水性能好、抗顶破强力高的编织袋。 ★2、(1)材质:聚丙烯, (2)单袋重量:≥80g (3)规格:85cm×50cm(±1) (4)经纬密度(根/10cm):40×40~48×48, ★3、外观质量:	250000	条	

		<p>跳丝：同处跳丝长度小于 2cm</p> <p>断丝：同处经纬丝断缺之和少于 3 根</p> <p>缝合：不允许出现脱针、断线、卷折处未缝住，</p> <p>色泽：白色、明亮、不混杂</p> <p>★4、物理力学性能指标：</p> <p>(1) 经向断裂强力 (KN/m) ≥ 18</p> <p>(2) 纬向断裂强力 (KN/m) ≥ 16</p> <p>(3) 经、纬向断裂伸长率% ≥ 15</p> <p>(4) 缝向断裂强度 (KN/m) ≥ 7</p> <p>(5) 等效孔径 095 (mm) 0.1-0.5</p> <p>(6) 摩擦系数 ≥ 0.3</p> <p>(7) 顶破强力 (kN) ≥ 1.2</p> <p>(8) 垂直渗透系数 (cm/s) 10-3-10-2</p> <p>★5、抗老化性能：照射时间 200h，强力保持率 $\geq 75\%$</p> <p>6. 包装：每 500 条编织袋为一件，外用黑色编织布包装，3-4 道打包带捆扎，包装应平整、牢固，无破损、无沾污，每件包装内放置产品合格证。</p> <p>7. 标识：每件外包装上用白色油墨黑体字印有“防汛专用编织袋”、品名、规格、重量、生产厂家名称、生产日期等标识。</p>			
2	帐篷	<p>1、展开尺寸：3000mm×3000mm×3000mm (长×宽×高、极限偏差±120mm)</p> <p>★2、支架：立柱外径壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$，伸缩杆壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$，顶柱：壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$</p> <p>3、支架重量： $\geq 17\text{kg}$</p> <p>4、工艺：经严格除锈，除油，酸洗、磷化等前处理工艺，烤漆全覆盖不漏底，推盘不留死角，耐腐蚀，防锈，耐划蹭。</p> <p>5、配件：高强度尼龙塑件，抗击抗压，耐高温，耐低温-15 度不变形。</p> <p>6、篷顶面料：600D 加厚涤纶 PVC 涂层布、防水，色牢度 ≥ 4 级，篷体为军绿</p>	30	顶	

		色、篷顶印有“防汛应急”白色字样。 7、篷顶拼缝双针车缝，四角+顶柱回车3公分以上。			
3	防汛帐篷	1、防汛应急专用 12 m ² 单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。 2、帐篷外形尺寸：3.2×3.7×1.75×2.67M，篷体采用军品 600D/pvc 涂层布，一端山墙上开门一个；两侧墙各开方形窗户两个，窗口配有防蚊网及防水窗盖。篷体颜色为军绿色，篷顶印有“防汛应急”白色字样。 3、整体帐篷通过拉绳拉起连接三角桩加固，框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组成。 ★4、框架材料规格：通用杆、地杆、立杆采用Φ25mm×1.0mm焊接钢管；三通、四通等连接管件采用直径为Φ28mm×1.0mm焊接钢管；阳篷杆采用直径为Φ19mm×1.0mm焊接钢管，框架表面为静电喷塑处理。	30	顶	
4	割草机	1. 发动机排量≥40.0cc，功率≥1.5kw 2. 发动机形式：环保四冲程风冷单缸汽油机 3. 发动机功率 / 转数 ≥ 1.5kw/7500r/min ★4. 常温启动性能≤7s ★5. 最高空载稳定转速：在最高转速下进行空载试验，稳定运转1min,没有异常声响，紧固件没有松动，转速波动≤4.0% 6. 行程：≥33mm 7. 整机净重量≤9kg 8. 油箱容积≥0.9L 9. 工作形式：双肩侧挂式 ★10. 启动方式：手拉启动，拉动10000次无故障。各运动部件动作灵活、可靠；起动棘爪与起动轮能可靠地接合和脱开；起动绳索能自动重绕，恢复原位。 ★11. 怠速耳旁噪音：≤76dB(A)、高速空转耳旁噪音：≤100dB(A) 12. 符合《GB/T14176-2012 林业机械以	20	台	

		汽油机为动力的便携式割灌机和割草机》的要求；			
5	碎石	<p>1、碎石的规格为 20-40mm 青石，由天然卵砾石或用质地坚硬原石料轧制而成。碎石的质地应致密坚硬，具有高度的耐水性、抗分化能力、无粘性。含泥量\leq5%、容重\geq1700kg/m³，粒径比（20-40mm）\geq80%。</p> <p>2、经过筛分，颗粒均匀无泥浆、砂料等混合</p> <p>3、抽样检测应检测容重、含泥量、粒径比等，检测方法按 JgJ53-2006 执行。</p> <p>4、抽样检测结果判定以检测报告为准。</p>	200	吨	
6	瓜子片	<p>1、瓜子片的规格为 5-10mm，由天然卵砾石或用质地坚硬原石料轧制而成。瓜子片的质地应致密坚硬，具有高度的耐水性、抗分化能力、无粘性。容重\geq1600kg/m³，含泥量\leq5%，粒径比（5-10mm）\geq80%。</p> <p>2、经过筛分，颗粒均匀无泥浆、砂料等混合</p> <p>3、抽样检测应检测容重、含泥量、粒径比等，检测方法按 JgJ53-2006 执行。</p> <p>4、抽样检测结果判定以检测报告为准。</p>	200	吨	

注：以上带“★”技术参数响应文件中提供证明材料，因各制造商产品注册名称等信息的差异，所以投标产品名称可以不限于采购名称，但产品功能必须满足临床使用要求，碎石、瓜子片可不提供品牌

只提供产地，碎石、瓜子片为辅材配件（含施工等项）不属于主要标的物，中小企业声明函中无须承诺为中小企业生产。

三、报价要求

投标供应商必须根据采购需求中采购需求表逐项对应填写询价货物产品名称、品牌及型号、技术参数及要求进行报价。

五、其他要求

1. 采购需求不得负偏离，必须全部满足采购需求。

2. 采购需求中标“★”为重要参数，响应文件中提供相应证明材料予以佐证。包括但不限于符合国家相关标准的检验报告或鉴定证书或测试证书（报告）或产品认证报告或产品制造商官网产品参数截图（采购需求中证明材料另有要求的从其规定），否则视为不满足。