

贵州省消防救援总队黔南支队2024年度灭火救援装备采购项目
(4包、6包) 三次更正公告 (第1次)

一、项目基本信息

原公告的采购项目编号：P52270020250001QH
原公告的采购项目名称：贵州省消防救援总队黔南支队2024年度灭火救援装备采购项目（4包、6包）三次

项目序列号：ZFCG20250320004
首次公告日期：2025年03月24日

二、更正信息

更正事项：采购文件
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	贵州省消防救援总队黔南支队2024年度灭火救援装备采购项目（4包）采购需求内容第11项“直流水枪”技术参数	1. 符合《消防水枪》GB818-2005 的标准；	1. 符合《消防水枪》GB8181-2005 的标准；
2	贵州省消防救援总队黔南支队2024年度灭火救援装备采购项目（4包）采购需求内容第13项“直流水枪（小水枪）”技术参数	★1. 用于喷射柱状（密集）水射流进行灭火或冷却，符合《消防水枪》GB818-2005 标准要求，有资质的检测机构出具的第三方检测报告； 5. 工作压力≥0.3Map，最大射程≥28m，适用介质水、泡沫混合液；	★1. 用于喷射柱状（密集）水射流进行灭火或冷却，符合《消防水枪》GB8181-2005标准要求，有资质的检测机构出具的第三方检测报告； 5. 工作压力≥0.3Mpa，最大射程≥28m，适用介质水、泡沫混合液；
3	贵州省消防救援总队黔南支队2024年度灭火救援装备采购项目（4包）采购需求内容第16项“刺穿式破拆水枪”技术参数	1. 符合标准：符合《消防水枪》GB818-2005 标准的技术性能要求。	1. 符合标准：符合《消防水枪》GB8181-2005 标准的技术性能要求。

4	贵州省消防救援总队黔南支队2024年度灭火救援装备采购项目（4包）采购需求内容第17项“转角水枪”技术参数	★1. 符合标准：符合《消防水枪》GB818-2005 标准的技术性能要求，提供有资质的检测机构出具的第三方检测报告。	★1. 符合标准：符合《消防水枪》GB8181-2005 标准的技术性能要求，提供有资质的检测机构出具的第三方检测报告。
5	贵州省消防救援总队黔南支队2024年度灭火救援装备采购项目（4包）采购需求内容第19项“泡沫管枪（PQ8）”技术参数	★1、产品符合 GB 25202-2010《低倍数泡沫枪》标准，提供有资质的检测机构出具的第三方检测报告。	★1、产品符合 GB 25202-2010《泡沫枪》标准，提供有资质的检测机构出具的第三方检测报告。
6	贵州省消防救援总队黔南支队2024年度灭火救援装备采购项目（4包）采购需求内容第20项“泡沫管枪（PQ16）”技术参数	★1、产品符合 GB 25202-2010《低倍数泡沫枪》标准，提供有资质的检测机构出具的第三方检测报告；	★1、产品符合 GB 25202-2010《泡沫枪》标准，提供有资质的检测机构出具的第三方检测报告；
7	贵州省消防救援总队黔南支队2024年度灭火救援装备采购项目（4包）采购需求内容第24项“40mm水带”技术参数	4、每盘长度 30 米，单位长度重量 $\leq 140\text{g/m}$ 。轴向延伸率 $\geq 2.5\%$ ，直径膨胀率 $\geq 4.0\%$ ，附着强度 $\geq 52\text{N}/25\text{mm}$ ；扯断伸长率 $\geq 420\%$ ；扯断强度 $\geq 45\text{MPa}$ ；	4、每盘长度30 米，单位长度重量 $\leq 165\text{g/m}$ 。轴向延伸率 $\leq 2.5\%$ ，直径膨胀率 $\leq 4.0\%$ ，附着强度 $\geq 52\text{N}/25\text{mm}$ ；扯断伸长率 $\geq 420\%$ ；扯断强度 $\geq 45\text{MPa}$ ；
8	贵州省消防救援总队黔南支队2024年度灭火救援装备采购项目（4包）采购需求内容第33项“水幕水带”技术参数	5. 每盘长度 20 米；单位长度重量 $\leq 275\text{g/m}$ 。爆破压力 $\geq 6.6\text{MPa}$ 。轴向延伸率 $\geq 1\%$ ，直径膨胀率 $\geq 2.5\%$ ，附着强度 $\geq 57\text{N}/25\text{mm}$ ；扯断伸长率 $\geq 295\%$ ；扯断强度 $\geq 630\text{MPa}$ ，水带耐磨次数 100 次、扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、水带与消防接口的连接性能均符合国家标准要求。经过热空气老化后，织物层与衬里的附着强度 $\geq 1150\%$ ，爆破压力 $\geq 970\%$ ；	5. 每盘长度20米；单位长度重量 $\leq 275\text{g/m}$ 。爆破压力 $\geq 6.6\text{MPa}$ 。轴向延伸率 $\geq 1\%$ ，直径膨胀率 $\geq 2.5\%$ ，附着强度 $\geq 57\text{N}/25\text{mm}$ ；扯断伸长率 $\geq 295\%$ ；扯断强度 $\geq 63\text{MPa}$ ，水带耐磨次数100次、扭转方向、可弯曲性、粘附性、耐低温性能、水带与消防接口的连接性能均符合国家标准要求。经过热空气老化后，织物层与衬里的附着强度 $\geq 115\%$ ，爆破压力 $\geq 97\%$ ；

更正日期：2025年04月11日

三、其他补充事宜

更正内容详见更正后的招标文件。本项目开标时间延期至2025年04月25日09时30分，投标文件递交截止时间延期至2025年04月25日09时30分，投标保证金截止时间延期至2025年04月25日09时30分。

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：黔南布依族苗族自治州消防救援支队

地址：贵州省都匀市经济开发区匀东镇洛邦社区附城村十三组

项目联系人：周工、邬工

联系方式：0854-8235119

2、采购代理机构信息

名称：贵州省竞诚项目管理咨询有限公司

地址：贵州省黔南州都匀市文峰街道青云湖酒店一层右侧1008号房

联系人：赵迪、王琳、吕明杨

联系方式：0854-8516465

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：

王琳（签名）

招标人或其招标代理机构：

（盖章）

